

Link do produktu: <https://skypack.pl/maszyna-pakujaca-flow-pack-dfd-180a-pro-p-53.html>

Maszyna pakująca flow pack DFD-180A PRO



Cena brutto	98 000,00 zł
Cena netto	79 674,80 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	DFD-180A PRO
Max. szybkość pakowania	120 op./min
Min. długość opakowania	120 [mm]
Min. szerokość opakowania	35 [mm]
Max. wysokość produktu	60 [mm]
Podajnik folii	Dolny podajnik

Opis produktu

Pozioma maszyna pakująca typu flow pack **DFD-180A PRO**

Produkty na dolnym podajniku folii umieszczamy do góry nogami, tak aby po zapakowaniu zgrzew wzdłużny znajdował się na spodzie.

☐ Maszyna wyposażona w **3 serwo motory**, które zapewniają stabilność pakowania, szybkość oraz możliwość zmian parametrów z poziomu dotykowego ekranu

☐ **Maszyna przemysłowa** przystosowana do pracy 24h

☐ **Cała** maszyna wykonana w **stali nierdzewnej 304**

☐ Prędkość pakowania do **120 opakowań/min**

Specyfikacja maszyny:

- **Model:** DFD-180A PRO
- **Długość opakowania:** 120-500 [mm]
- **Szerokość opakowania:** 35-160 [mm]
- **Wysokość produktu:** max. 60 [mm]
- **Umiejscowienie folii:** dolny podajnik folii
- **Szerokość folii:** 90-400 [mm]
- **Średnica zewnętrzna folii:** max. 320 [mm]
- **Grubość folii:** do 60 mikronów
- **Szybkość pakowania:** ok. 20 - **120 opakowań/min**
- **Rodzaj napędu:** **3 x serwo motory Motion**
- **Czujnik fotoelektryczny:** Tak (praca z zadrukowaną folią)
- **Sterowanie:** Panel dotykowy TOUCH SCREEN, interfejs HMI
- **Zasilanie:** 220V, 50/60 Hz
- **Moc:** 3.1 kW
- **Wymiar maszyny:** 4400 x 750 x 1075 mm [W x L x H]
- **Długość taśmociągu:** 2000 [mm]
- **Waga:** 350 kg
- **Budowa:** cała maszyna wykonana ze stali nierdzewnej **S304**



Jeżeli podane wyżej parametry nie pasują pod Państwa produkt, przedstawimy inne rozwiązanie. Zaoferujemy inną maszynę która spełni Państwa oczekiwania. Możemy również zmodyfikować maszynę montując w niej inne podzespoły jak taśmociąg, rodzaj noży, zgrzewadeł itp.

Ponadto jesteśmy w stanie w pełni zautomatyzować proces pakowania poprzez dobranie innych elementów maszyn, które wyeliminują proces ludzki podczas pakowania.

Maszyna wyposażona w:

- **3 serwo motory Motion (noże + taśmociąg + folia),**
- **cała maszynyna wykonana ze stali nierdzewnej 304,**
- czujnik fotoelektryczny do pracy z zadrukowaną folią,
- panel PLC (zmiana długości opakowania, zmiana szybkości pakowania, regulacja położenia produktu względem noży itp),
- pamięć parametrów pakowanych produktów,
- licznik spakowanych produktów,
- **taśmociąg podawczy: z popychaczami lub taśmowy** (do wyboru przed zamówieniem)
- elektroniczny system regulacji temperatury,
- do wyboru rodzaj zgrzewu: ryflowany pionowo, poziomo, kropki, cięcie zig-zag lub proste,
- elementy ruchome w maszynie zabezpieczone są przez przezroczyste obudowy z pleksi chroniące operatora obsługującego maszynę,
- przyciski natychmiastowego zatrzymania maszyny umieszczone dodatkowo na transporterze podającym produkty oraz bezpośrednio na korpusie maszyny,
- wyświetlanie aktualnego statusu maszyny i komunikatów o błędach,
- Instrukcja w **języku polskim**

Opcje dodatkowe o jakie można doposażyć maszynę:

- system „**brak produktu- brak opakowania**”
- drukarka do nanoszenia daty i numeru serii
- drukarka termotransfer firmy Markem do zaawansowanych wydruków (kody kreskowe, zmienna godzina, wiele wierszy itp)
- dziurkacz folii
- dodatkowy 1m taśmociąg
- system „**Anti-Cut**” zapobieganie cięcia pakowanego produktu
- etykieciarka do automatycznego aplikowania etykiet na folię
- wykrojnik euro zawieszki wykonujący euro dziurkę na zgrzewie
- automatyczny podajnik kart
- dozownik gazu do pakowania produktów spożywczych
- przedłużona gwarancja do **24 m-cy**
- instalacja + szkolenie w siedzibie klienta

☐☐ **Specjalistyczny system dolnego podajnika folii**

- **Bottom Film Feeding System** - idealny do pakowania cięższych i nieregularnych produktów
- Stabilne prowadzenie folii i perfekcyjne formowanie opakowania
- Łatwa konfiguracja parametrów z intuicyjnego panelu dotykowego

☐☐ **Stworzona do pracy ciągłej**

- Niezawodna wydajność w trybie 24/7
- Minimalizacja przestojów dzięki inteligentnym zabezpieczeniom
- Świetnie sprawdza się w dużych liniach produkcyjnych

☐☐ **Konstrukcja klasy przemysłowej**

- Stal nierdzewna 304 - higiena i odporność na korozję
- Trwała budowa zaprojektowana pod wieloletnią eksploatację
- Zgodność z wymogami branży spożywczej, chemicznej i farmaceutycznej

⚡ **Prędkość pakowania do 120 opakowań/min**

- Wydajne pakowanie nawet w wymagających warunkach
- Powtarzalność i precyzja przy dużych gabarytach produktów
- Optymalne wykorzystanie mocy produkcyjnych

☐☐ **Dlaczego warto wybrać DFD-180A?**

- **Dolny podajnik folii** - pewność i stabilność pakowania trudnych produktów
- Nowoczesna automatyzacja z serwonapędami
- Rozwiązanie dedykowane dla zakładów o dużej skali produkcji

☐☐ **Skontaktuj się z nami** i sprawdź, jak DFD-180A z dolnym podajnikiem folii może zoptymalizować Twój proces pakowania!

