Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 16:38

Link do produktu: https://skypack.pl/maszyna-pakujaca-flow-pack-dfd-3000-pro-p-97.html



Maszyna pakująca flow pack DFD-3000 PRO

Cena brutto	**117 500,00 zł**
Cena netto	**95 528,46 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**DFD-3000 PRO**
Max. szybkość pakowania	**150 op./min**
Min. długość opakowania	**60 [mm]**
Min. szerokość opakowania	**35 [mm]**
Max. wysokość produktu	**60 [mm]**
Podajnik folii	**Dolny podajnik**

Opis produktu

Pozioma maszyna pakująca typu flow pack **DFD-3000 PRO**

Produkty na dolnym podajniku folii umieszczamy do góry nogami, tak aby po zapakowaniu zgrzew wzdłużny znajdował sie na spodzie.

Jest to jedyny model maszyny, w której **produkty umieszczane są na poruszającej się folii pomiędzy nadrukowanymi markerami** jak na zdjęciu poniżej. Ten sposób pakowania powoduje, że produkty podczas transportu nie mają możliwości przesuwania się, co daje nam **bardzo sprawne pakowanie różnorodnych kształtów.**

Maszyna sprawdza się idealnie do pakowania np.: **uchwytów meblowych, gałek, zawiasów, wkrętów, kilku produktów w jednym opakowaniu.**

Do pakowania produktów na maszynie należy zamówić folię z markerami (znacznikami), które będą w odstępach dopasowanych do każdego produktu tak aby operator wiedział, w którym miejscu na folii położyć produkt do pakowania.

 Maszyna wyposażona w **3 serwo motory,** które zapewniają stabilność pakowania, szybkość oraz możliwość zmian parametrów z poziomu dotykowego ekranu

 Maszyna przemysłowa przystosowana do pracy 24h

 Cała maszyna wykonana w **stali nierdzewnej 304**

 Praca z folią o szerokości **90-400 mm**

Specyfikacja maszyny:

- **Model:** DFD-3000 PRO

- **Długość opakowania:** 60-350 [mm]
- **Szerokość opakowania:** 35-160 [mm]
- **Wysokość produktu:** max. 60 [mm]
- **Umiejscowienie folii:** dolny podajnik folii
- **Szerokość folii:** 90-400 [mm]
- **Średnica zewnętrzna folii:** max. 320 [mm]
- **Grubość folii:** do 60 mikronów
- **Szybkość pakowania**: ok. 20 - **150 opakowań/min**
- **Rodzaj napędu: 3 x serwo motory Motion**
- **Czujnik fotoelektryczny:** Tak (praca z zadrukowaną folią)
- **Sterowanie:** Panel dotykowy TOUCH SCREEN, interfejs HMI
- **Zasilanie:** 220V, 50/60 Hz
- **Moc:** 3.8 kW
- **Wymiar maszyny:** 4400 x 750 x 1075 mm [W x L x H]
- **Długość taśmociągu:** 2000 [mm]
- **Waga:** 350 kg
- **Budowa: cała maszyna wykonana ze stali nierdzewnej S304**





Jeżeli podane wyżej parametry nie pasują pod Państwa produkt, przedstawimy inne rozwiązanie. Zaoferujemy inną maszynę która spełni Państwa oczekiwania. Możemy również zmodyfikować maszynę montując w niej inne podzespoły jak taśmociąg, rodzaj noży, zgrzewadeł itp.

Ponadto jesteśmy w stanie w pełni zautomatyzować proces pakowania poprzez dobranie innych elementów maszyn, które wyeliminują proces ludzki podczas pakowania.

Maszyna wyposażona w:

- **3 serwo motory Motion,**
- **cała maszynyna wykonana ze stali nierdzewnej 304,**
- czujnik fotoelektryczny do pracy z zadrukowaną folią,
- panel PLC (zmiana długości opakowania, zmiana szybkości pakowania, regulacja położenia produktu względem noży itp),
- pamięć parametrów pakowanych produktów,
- licznik spakowanych produktów,
- **taśmociąg podawczy: produkty wykładane są bezpośrednio na folię,**
- elektroniczny system regulacji temperatury,
- do wyboru rodzaj zgrzewu: ryflowany pionowo, poziomo, kropki, cięcie zig-zag lub proste,
- elementy ruchome w maszynie zabezpieczone są przez przezroczyste obudowy z pleksi chroniące operatora obsługującego maszynę,
- przyciski natychmiastowego zatrzymania maszyny umieszczone dodatkowo na transporterze podającym produkty oraz bezpośrednio na korpusie maszyny,
- wyświetlanie aktualnego statusu maszyny i komunikatów o błędach,
- Instrukcja w **języku polskim**

Opcje dodatkowe o jakie można doposażyć maszynę:

- drukarka do nanoszenia daty i numeru serii
- drukarka termotransfer firmy Markem do zaawansowanych wydruków (kody kreskowe, zmienna godzina, wiele wierszy itp)
- dziurkacz folii
- dodatkowy 1m taśmociągu
- system ”**Anti-Cut**” zapobieganie cięcia pakowanego produktu
- etykieciarka do automatycznego aplikowania etykiet na folię
- wykrojnik euro zawieszki wykonujący euro dziurkę na zgrzewie
- automatyczny podajnik kart
- dozownik gazu do pakowania produktów spożywczych
- przedłużona gwarancja do **24 m-cy**
- instalacja + szkolenie w siedzibie klienta

Specjalistyczny system dolnego podajnika folii

- **Dolny podajnik folii** – idealny do stabilnego pakowania cięższych, nieregularnych i wrażliwych produktów
- Stabilne prowadzenie folii i perfekcyjne formowanie opakowania
- Jedyny model maszyny, w której **produkty umieszczane są na poruszającej się folii pomiędzy nadrukowanymi markerami**

Stworzona do pracy ciągłej

- Niezawodna wydajność w trybie 24/7 dzięki zaawansowanemu **sterowaniu 3 serwonapędami**
- Minimalizacja przestojów dzięki możliwości **zapisu wielu parametrów i receptur produktu**
- **Prosta i intuicyjna budowa mechaniczna** redukuje koszty konserwacji posprzedażowej

Konstrukcja klasy przemysłowej i higienicznej

- Wysokiej jakości **stal nierdzewna 304** – zapewnia higienę i odporność na korozję
- Trwała budowa zaprojektowana pod wieloletnią eksploatację (zgodna z zasadami ergonomii dla łatwego czyszczenia)
- Zgodność z wymogami branży spożywczej

⚡ **Prędkość pakowania do 150 opakowań/min**

- Wydajne pakowanie nawet w wymagających warunkach
- **Wysoka precyzja** i dokładne pozycjonowanie zgrzewu i cięcia
- **Automatyczna regulacja długości torebki** bez konieczności ręcznego ustawiania

Dlaczego warto wybrać DFD-3000 PRO?

- **Dolny podajnik folii** – pewność i stabilność pakowania produktów, które łatwo ulegają uszkodzeniu lub są niestabilne
- Nowoczesna automatyzacja z precyzyjnym **sterowaniem serwonapędami**
- **Szeroki i elastyczny zakres pakowania**, dostosowany do różnych specyfikacji produktu

Skontaktuj się z nami i sprawdź, jak DFD-3000 PRO z dolnym podajnikiem folii może zoptymalizować Twój proces pakowania!