

Link do produktu: <https://skypack.pl/pneumatyczna-dozownica-dwutlokowa-gdv-300-p-106.html>

Pneumatyczna dozownica dwutłokowa GDV-300

Cena brutto	14 500,00 zł
Cena netto	11 788,62 zł
Dostępność	Dostępny
Ilość głowic nalewających	2
Maksymalna doza	300 [ml]
Materiał uszczelnień	Silikon
Minimalna doza	30 [ml]
Producent siłownika	Airtac
Materiał wykonania cylindra/cylindrów	Stal nierdzewna S304

Opis produktu

GDV-300 - Precyzyjna dozownica dwutłokowa polskiej produkcji!

Dozownica **GDV-300** to w pełni polski produkt, zaprojektowany i wyprodukowany w naszej firmie. Jest to uniwersalne urządzenie, które sprawdzi się w dozowaniu zarówno rzadkich, wodnistych cieczy, jak i bardzo gęstych substancji, takich jak kremy, kleje czy ketchup. Dozownica jest wyposażona w wysokiej jakości komponenty, w tym siłowniki firmy **AIRTAC**, co zapewnia stabilną i niezawodną pracę.

Główne zalety i funkcje:

- **Wszechstronność:** Urządzenie jest dostosowane do pracy z szerokim spektrum płynów, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem dla branż spożywczej, kosmetycznej i chemicznej.
- **Higiena i bezpieczeństwo:** Dozownica wykonana jest ze **stali nierdzewnej gatunku 304** (opcjonalnie kwasoodporna stal 316), a system **Anti-Drop** zmniejsza kapanie cieczy po napełnieniu, utrzymując czystość stanowiska pracy.
- **Intuicyjna obsługa:** Możliwość pracy w trybie manualnym (z użyciem pedału) lub automatycznym, z szybkim ustawianiem dozy, prędkości i czasu.
- **Polski produkt:** **GDV-300** to maszyna w całości wykonana przez naszą firmę, co pozwala na pełne dostosowanie jej do indywidualnych potrzeb klienta i **gwarantuje łatwy dostęp do serwisu i części**.
- Elementy mające kontakt z produktem zostały **połączone ze sobą za pomocą złączek klampowych**, dzięki czemu bez użycia narzędzi maszynę można szybko rozebrać i umyć poszczególne jej elementy.
- W standardzie **montowane uszczelnienia silikonowe**. Dla wymagających produktów jest możliwość zmiany na uszczelnienia teflonowe.

Parametry techniczne - GDV-300

Model

Układ dozujący

Zakres dozowania

GDV-300

Pneumatyczna, dwutłokowa

30-300 [ml]

Parametry techniczne - GDV-300

Ilość głowic

Nalewany produkt:

Max. temperatura medium:

Szybkość dozowania

Zbiornik

Siłowniki

Materiał

Ciśnienie robocze

Dokładność nalewania

Zasilanie

Wymiary

Waga

Anti-Drop

Tryb pracy automatycznej/manualnej:

Zestaw

Gwarancja:

2

Produkt płynny, gęsty, lepkość <2000 [cP]

do 90 st. C

Do 25 cykli/min

30l (opcja 40l)

Airtac

Stal nierdzewna 304 (opcja 316)

0,6-0,7 [MPa]

+/- 1-2 [%] wg specyfikacji towarów paczkowanych

Pneumatyczne

1020 x 400 x 900 [mm]

38 [kg]

TAK

TAK

Komplet zapasowych uszczelek

12 [m-cy]



Dozownicę można podłączyć bezpośrednio pod większy zbiornik np. mauzer 1000l. Należy jednak pamiętać iż zbiornik musi znajdować się wyżej aniżeli dozownica aby spływ substancji do maszyny był grawitacyjny.

Ustawienia maszyny:

- szybkość dozowania,

-
- czas powrotu tłoka (czas na podstawienie kolejnych butelek),
 - doza

Przy dwóch nalewkach powyższe ustawienia, można ustawić osobno dla każdego nalewaka.
Możliwość wyłączenia poszczególnych głowic i praca na jednym nalewaku.

Opcje dodatkowe:

- **Uszczelki teflonowe tłoczyska** (w standardzie występują uszczelnienia silikonowe),
- Większy zbiornik 40l,
- Zbiornik z mieszadłem z regulatorem obrotów 50l,
- **Zbiornik z mieszadłem z regulatorem obrotów oraz z podgrzewaczem 50l,**
- Wykonanie maszyny dla elementów mających kontakt z produktem z **stali nierdzewnej gatunku 316,**
- Złączka do podłączenia z zewnętrznym zbiornikiem np. mauzerem,
- Większy nalewak o większej średnicy wewnętrznej do **dozowania substancji z ciałami stałymi,**
- 2 osobne zbiorniki 40l każdy do każdego tłoka,
- Inne siłowniki (AirTac, Festo, SMC) na życzenie klienta,
- Pompa do transportu medium z większego zbiornika do zbiornika maszyny z czujnikiem poziomu cieczy

Dozownica GDV-300 to niezawodne rozwiązanie dla firm, które poszukują elastycznej, wydajnej i łatwej w obsłudze maszyny do rozlewania różnorodnych substancji. Z certyfikatem **CE** i gwarancją polskiego producenta, zapewnia pełne bezpieczeństwo i wsparcie techniczne.

GDV-300 - dwutłokowa maszyna dozująca do większych objętości

- **GDV-300** to profesjonalna dozownica pneumatyczna zaprojektowana do precyzyjnego napełniania średnich i większych opakowań.
- Dwucylindrowy mechanizm roboczy zwiększa wydajność procesu dozowania w produkcji seryjnej.
- Odpowiednia do pracy z cieczami, koncentratami, kremami oraz produktami o podwyższonej lepkości.

Podwójny system tłokowy - stabilna kontrola dawki

- Dwa równoległe cylindry zapewniają płynne i szybkie napełnianie.
- Precyzyjne ustawienie objętości eliminuje różnice między kolejnymi porcjami.
- Rozwiązanie dla zakładów zwiększających tempo produkcji.

Napęd pneumatyczny - niezawodność w warunkach przemysłowych

- Układ oparty wyłącznie na sprężonym powietrzu gwarantuje trwałość i prostotę konstrukcji.
- Odporność na zapylenie, wilgoć oraz długotrwałą pracę wielozmianową.
- Mniejsze ryzyko awarii dzięki ograniczonej liczbie elementów elektrycznych.

Przystosowana do intensywnej eksploatacji

- Elementy robocze wykonane z materiałów odpornych na korozję i działanie chemikaliów.
- Łatwa konserwacja oraz szybkie czyszczenie stanowiska dozowania.
- Możliwość integracji z linią pakującą lub pracy jako niezależne stanowisko napełniania.

Efektywne wsparcie automatyzacji produkcji

- Przyspiesza proces dozowania w porównaniu do systemów jednotłokowych.
- Zapewnia powtarzalność objętości przy produkcji seryjnej.
- Idealna do napełniania butelek, pojemników plastikowych, stoików i opakowań przemysłowych.

☐ **Dlaczego wybrać dozownicę GDV-300?**

- Zwiększona wydajność przy zachowaniu wysokiej dokładności dozowania.
- Stabilna praca nawet przy gęstszych produktach.
- Profesjonalne wsparcie techniczne i serwis maszyn dozujących od **Skypack Polska**.

☐ **Skontaktuj się z nami** i sprawdź, jak dozownica pneumatyczna GDV-300 może zoptymalizować proces napełniania w Twoim zakładzie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Złączka do podłączenia rury: Nie , Tak (+ 430,50 zł)

Stal nierdzewna 316: Nie , Tak (+ 2 706,00 zł)

Zbiornik z mieszadłem: Nie , Tak (+ 3 321,00 zł)

Dwa osobne zbiorniki: Nie , Tak (+ 3 567,00 zł)

Zawór trójdrożny duży: Nie , Tak (+ 2 214,00 zł)

Dwie głowice o dużej średnicy: Nie , Tak (+ 4 182,00 zł)

Dwa zawory trójdr. o dużej średn: Nie , Tak (+ 4 428,00 zł)

Dodatkowy komplet uszczelek tłok: Nie , Tak (+ 201,72 zł)

Głowica nalewająca duża: Nie , Tak (+ 2 091,00 zł)

Zbiornik z płaszczem mieszadłem: Nie , Tak (+ 8 118,00 zł)