

Link do produktu: <https://skypack.pl/pneumatyczna-dozownica-jednotlokowa-zasysajaca-gsl-500-p-109.html>

## Pneumatyczna dozownica jednotłokowa zasysająca GSL-500



Cena brutto	<b>11 200,00 zł</b>
Cena netto	<b>9 105,69 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Minimalna doza	<b>50 [ml]</b>
Producent siłownika	<b>Airtac</b>
Materiał wykonania cylindra/cylindrów	<b>Stal nierdzewna S304</b>
Ilość głowic nalewających	<b>1</b>
Maksymalna doza	<b>500 [ml]</b>
Materiał uszczelnień	<b>Silikon</b>

### Opis produktu

#### **GSL-500 - Wszechstronna dozownica zasysająca polskiej produkcji**

Model **GSL-500** to dozownica, która sprostą każdemu wyzwaniu na linii produkcyjnej. Zaprojektowana do pobierania produktu bezpośrednio ze zbiornika ustawionego na poziomie podłogi, jest niezastąpiona przy substancjach płynnych i półpłynnych, które wymagają aktywnego zasysania, np. olejki czy szampony. GSL-500 to w pełni polski produkt, wyprodukowany w naszej firmie, co gwarantuje najwyższą jakość wykonania oraz łatwy dostęp do serwisu i części zamiennych. Posiada certyfikat CE, co świadczy o jej zgodności z europejskimi standardami bezpieczeństwa.

#### **Elastyczność i wydajność, na które możesz liczyć**

- Nalewarka **GSL-500** jest wyposażona w siłowniki **AIRTAC**, które gwarantują stabilną i precyzyjną pracę.
- Dzięki nim osiąga szybkość dozowania do **25 cykli na minutę**.
- **System Anti-Drop** chroni przed niepożądanym kapaniem cieczy po zakończeniu nalewania, co przekłada się na czystość i estetykę opakowań.
- Dozownica oferuje także różne tryby pracy, od manualnego (uruchamianego pedałem) po automatyczny, gdzie możesz swobodnie regulować dozę, szybkość i czas powrotu tłoka, co jest kluczowe dla optymalizacji produkcji.


#### Parametry techniczne - GSL-500

Model	GSL-500
Dozowanie płynów w przedziale	50-500 ml
Ilość głowic nalewających	1
Szybkość dozowania	do 25 cykli/min
Tłoki	<b>Airtac</b>
Materiał	Stal nierdzewna 304 (opcja 316)
Ciśnienie	0,6-0,7 Mpa
Dokładność nalewania	wg specyfikacji towarów paczkowanych
Wymiary maszyny	1020 x 400 x 600 mm
Zasilanie	Pneumatyczne
Waga	35 kg
Anti-Drop	Tak

---

Parametry techniczne - GSL-500  
W zestawie

komplet zapasowych uszczelek



### Dostosuj GSL-500 do swoich potrzeb

W naszej ofercie posiadamy szeroką gamę nalewarek z różnymi zakresami dozowania, od 2 ml do 5000 ml, oraz z 1, 2, 3 lub 4 głowicami nalewającymi. Dozownica może pracować w temperaturze do 90°C, a na życzenie klienta wysyłamy film, który pokazuje jej działanie. Ponadto, w standardzie oferujemy możliwość wyboru końcówek nalewających o różnych średnicach, od 6 mm do 18 mm. Na życzenie klienta wykonujemy również maszyny o niestandardowej specyfikacji.

Dozownica **GSL-500** to nie tylko urządzenie, to inwestycja w wydajność i wszechstronność Twojego biznesu. Odwiedź nas w Kielcach, aby osobiście przekonać się o jej możliwościach i wybrać idealny model dla siebie.

---

### Ustawienia maszyny:

- szybkość dozowania,
- czas powrotu tłoka (czas na podstawienie kolejnych butelek),
- doza

Przy dwóch nalewawkach powyższe ustawienia, można ustawić osobno dla każdego nalewaka.

Możliwość wyłączenia poszczególnych głowic i praca na jednym nalewaku.

### Opcje dodatkowe:

- Uszczelki teflonowe tłoczyska (w standardzie występują uszczelnienia silikonowe),
- Wykonanie maszyny dla elementów mających kontakt z produktem z stali nierdzewnej gatunku 316.

### ☐ **GSL-500 - pneumatyczna dozownica zasysająca do większych dawek**

- **GSL-500** to jednotłokowa maszyna dozująca przeznaczona do napełniania opakowań o większej pojemności.
- Wyposażona w system bezpośredniego zasysania medium ze zbiornika produkcyjnego.
- Dedykowana dla przemysłu spożywczego, chemicznego, kosmetycznego oraz technicznego.

### ⚙ **Bezpośredni pobór produktu - uproszczona organizacja stanowiska**

- Zasysanie cieczy bez konieczności stosowania dodatkowych pomp transferowych.
- Możliwość pracy z większymi zbiornikami surowca.
- Elastyczne dopasowanie do zmieniających się partii produkcyjnych.

### **Precyzyjny układ tłokowy - stabilność przy większym zakresie**

- Regulowany zakres dozowania umożliwia obsługę różnych typów opakowań.
- Powtarzalna objętość przy każdym cyklu roboczym.
- Odpowiednia do cieczy rzadkich, półpłynnych oraz produktów o wyższej lepkości.

### ☐ **Pneumatyczny napęd - odporność na warunki przemysłowe**

- System zasilany sprężonym powietrzem gwarantuje niezawodność pracy.
- Odporność na zapylenie, wilgoć i intensywną eksploatację wielozmianową.
- Prosta konstrukcja przekłada się na niskie koszty utrzymania.

### ↩ **Wsparcie rozwoju produkcji**

- Przyspiesza proces napełniania w porównaniu do metod manualnych.
- Umożliwia standaryzację objętości w produkcji seryjnej.
- Może funkcjonować jako samodzielne stanowisko lub element większej linii pakującej.

---

### ☐☐ **Dlaczego warto wybrać GSL-500?**

- Większy zakres dozowania przy zachowaniu wysokiej precyzji.
- Elastyczność pracy dzięki funkcji zasysania produktu.
- Profesjonalne wsparcie techniczne oraz serwis maszyn dozujących od **Skypack Polska**.

☐☐ **Zapytaj o szczegóły** i sprawdź, jak dozownica pneumatyczna GSL-500 może usprawnić proces napełniania w Twojej firmie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Stal nierdzewna 316:** Nie , Tak (+ 2 706,00 zł )

**Dodatkowy komplet uszczelek tłok:** Nie , Tak (+ 100,86 zł )