

Link do produktu: <https://skypack.pl/pompa-perystaltyczna-f6-p-27.html>

Pompa perystaltyczna F6

Cena brutto	11 500,00 zł
Cena netto	9 349,59 zł
Dostępność	Dostępny
Ilość pomp	1
Max przepływ	2280 ml/min

Opis produktu

Pompa perystaltyczna F6 – wysoka wydajność i niezawodność

F6 to najbardziej wydajny model w serii pomp perystaltycznych Skypack, stworzony do *ciągłego i precyzyjnego dozowania* nawet wymagających cieczy. Dzięki możliwości osiągnięcia przepływu do **2280 ml/min**, sprawdzi się w zakładach, które potrzebują nie tylko dokładności, ale też większej mocy przerobowej.

Najważniejsze zalety

- **Moc i szybkość** – maksymalny przepływ ponad 2 litry na minutę dla jednego nalewaka.
- **Zaawansowane sterowanie** – 4,3" dotykowy ekran LCD z możliwością zapamiętania do 60 trybów pracy.
- **Elastyczność** – obsługa szerokiego zakresu objętości dozowania i różnorodnych cieczy (od rzadkich po gęste pasty).
- **Bezpieczeństwo** – anti-drip, szybkie czyszczenie przewodów, sygnał STOP przy braku butelki.
- **Higiena** – medium płynie tylko w wężu, bez kontaktu z elementami pompy.

Parametry techniczne – F6

Model	F6
Głowice / pompa	YZ1515, YZ2515, 2×YZ1515, 2×YZ2515
Układ dozujący	Pompy perystaltyczne
Grubość ścianek rurek	1,6 mm
Maks. przepływ	do 2280 ml/min (1 nalewak)
Ilość pomp	1
Prędkość obrotowa	1–600 obr/min
Rozdzielczość objętości	0,01 rpm/min
Rozdzielczość czasu	0,01 s
Zakres dozy	0,1–9 999,99 ml
Czas dozowania	0,5–9 999,99 s
Czas pauzy	0,5–9 999,99 s
Powtórzenia	1–9 999
Anti-drip (ssanie wsteczne)	0–360°
Napęd	Silnik krokowy
Ekran	4,3" LCD dotykowy
Sterowanie	Start/Stop, pedał nożny
Komunikacja	RS232, RS485
Zasilanie	AC 220 V ±10%, 50/60 Hz
Pobór mocy	< 50 W (1 nalewak)
Warunki pracy	0–40 °C, RH < 80%
Ciśnienie robocze	0,1 MPa (0,86–1,00 mm); 0,1–0,27 MPa (1,6–2,4 mm)
Wymiary	260 × 155 × 230 mm
Waga	5,12 kg
Gwarancja	12 miesięcy



Tryby pracy

Pompa F6 może działać w **trybie manualnym** (sterowanie pedałem nożnym) oraz **automatycznym**, z pełną konfiguracją parametrów: dozy, prędkości i czasu pauzy. Dzięki temu urządzenie jest wszechstronne i łatwe do dostosowania w każdej linii.

W zestawie

- Pompa perystaltyczna F6 z głowicą YZ1515 lub YZ2515.
- 2 m węża silikonowego o wybranej średnicy wewnętrznej.

Opcje dodatkowe

-
- Statyw nalewaka.
 - Obciążnik węża.
 - Końcówka nalewaka dopasowana do średnicy węża.
 - Wąż silikonowy o odpowiedniej średnicy.

Pompa perystaltyczna F6 to *wydajna i niezawodna maszyna dozująca*, która sprostą wymaganiom branży spożywczej, kosmetycznej, farmaceutycznej i chemicznej. Jeśli potrzebujesz maksymalnej mocy i precyzji w jednym urządzeniu – to rozwiązanie jest dla Ciebie.